



POKER

BATTERY CHARGER



PBM Group

- ▶ battery chargers
- ▶ dischargers
- ▶ managing systems
- ▶ monitoring
- ▶ accessories

pbmbatterychargers.com

P.B.M. Srl
Via Barella Z.I.
41058 Vignola (Modena) ITALY

 +39 059 7705311

 info@gruppopbm.it



- ▶ Tensione di Rete 120V AC $\pm 5\%$, UL-Listed Fusibile AC 20A
- ▶ Tensioni di uscita 12V/24/36/48V per batterie piombo acido
- ▶ 12V60A, 24V45A, 36V30A, 48V25A
- ▶ Assorbimento massimo da rete 15A AC equipaggiato con cavi NEMA 5- 15A
- ▶ Timer elettromeccanico selezionabile da 0 a 12 ore
- ▶ Selettore elettromeccanico per tensioni di uscita
- ▶ Cabinet dotato di ruote e supporto cavi per una facile movimentazione

BATTERY CHARGER

MODEL

POKER

<i>Model</i>	<i>AC Input</i>	<i>Battery capacity</i>
12V/60A	10.03 AM	12V 480Ah
24V/45A	13.9 A	24V 360Ah
36V/30A	13.5 A	36V 240Ah
48V/25A	13.9 A	48V 200Ah